



TRi EXPERT SÓSVIZES KLÓROZÓ BERENDEZÉS

TRi EXPERT

1 KOMPATIBILIS AZ AQUALINK™ RENDSZERREL

A TRi klórozóegység 100 %-ban kompatibilis a Zodiac® AquaLink® épületautomatizálási szoftverrel, így a medence vízkezelése okostelefonra vagy tabletre telepíthető iAquaLink™ applikáció segítségével távolról, 24 órán keresztül irányítható.



2 AUTOMATIKUS PH-SZABÁLYOZÁS, FERTŐTLENÍTÉS

A TRi Expert sósvizes fertőtlenítő figyeli és szabályozza a víz minőségét a két opcionálisan hozzátelakoztatható modullal:

- **pH Link**, automatikus pH-szabályozó,
- **Dual Link**, automatikusan szabályozza a pH-t és a klórtermelést.



3 BÁRMELYIK MEDENCÉHEZ IDEÁLIS

Nagyméretű medencék fertőtlenítéséhez elengedhetetlen, a Zodiac® TRi Expert sósvizes fertőtlenítő egészen 170 m³-ig fejt ki hatását.



JELLEMZŐK

STOP

Biztonságos rendszer
Automatikusan leáll, ha a cellában megszűnik a vízáram.



Karbantartásmentes
Polaritásváltással az elektródok öntisztulók.




Megbízható
A titán elektródok különleges ötvözetrel borítottak.




Feltétel nélküli garancia
Vonatkozik a vezérlődobozra és a cellára – bármi okozza is a meghibásodásukat.

MILYEN MEDENCÉKHEZ HASZNÁLHATÓ?

1 BÁRMILYEN TÍPUSÚ MEDENCE



2 170 M³-ES MEDENCÉIG



STANDARD TARTOZÉKOK



Szűrítő csapágyperselykészlet



Áramláskapcsoló készlet



Szivattyúcsatlakozó készlet



Készlet falra szereléshez

MŰSZAKI ADATOK

	TRi Expert 10	TRi Expert 18	TRi Expert 22	TRi Expert 35
Kezelt víz térfogata (m ³)*	40	70	100	170
Névleges klórtermelés (g/h)	10	18	22	35
Használt interfész	4 soros LCD-kijelző, háttérvilágítással			
Működési módok	Normál, csökkentett (10%), boost (100%) mód			
Polaritásváltás	2,5 h vagy 5 h (gyári beállítás: 5 h)			
Ajánlott min. sómennyiség (g/l)	min. 4 – 3,3			
Biztonság	„Alacsony sószint” jelzés: elektróda védelmében lecsökken a klórtermelés.			
	„Áramlás megszűnt” jelzés: a klórtermelés szünetel míg az ideális viszonyok helyre nem állnak.			
	Mechanikus áramláskapcsoló			
Cella élettartama	10 000 h (titán lemez, SC6)			
Teljesítmény	195 W			

*Mérsékelt égövön, 8 óra szűrés esetén

RENDELHETŐ TARTOZÉKOK



Module pH Link



Module Dual Link



AquaLink® TRi

Az elektrolízises sóbontás a vízfertőtlenítés automatikus és hatékony módszere.
Egyszerű a használata, teljes vízkezelést biztosít és kicsi a karbantartásigénye.

3 ÉV

GARANCIA