



ZODIAC®
a better life®

SÓSVIZES KLÓROZÓ BERENDEZÉS



HOSSZÚ ÉLETTAR-
TAMÚ ÉS PROGRA-
MOZHATÓ

Ei² Expert

1 EXRÉM TARTÓSSÁG

Kategóriájának egyik leghosszabb élettartamú (10 000 üzemóra) klórozó berendezése, a kiváló minőségű titán elektródnak köszönhetően.

Ti²²
TITÁN
BELSŐ

2 TETSZŐLEGES HELYEN LÉVŐ VÍZFORGATÓ RENDSZERHEZ CSATLAKOZTATHATÓ

A kompakt cella és a vízhatlan (IPX5) burkolat miatt az Ei² klórozó berendezést bárhol, **zárt, vagy akár nedves helyen** is üzembe helyezheti.


EGYSZERŰ
TELEPÍTÉS

3 SZABÁLYOZHATÓ KLÓRTERMELÉS

Az Ei² Expert 4 üzemmóddal rendelkezik, az időzítő segítségével lehetővé teszi a szezonnak, ill. medencehasználatnak legmegfelelőbb klórtermelés beállítását.



KLÓROZÁS

JELLEMZŐK



Gyors és egyszerű telepítés

A szabadalmaztatott "Quick Fix" cellának köszönhetően.



Nem igényel karbantartást

A polaritás váltásnak köszönhetően az elektródok öntisztítók

STOP

Biztonsági rendszer

Automatikusan leáll, ha nincs áramlás a cellában



Vízhatlan

Vízhatlan (IPX5-védettségű) vezérlő egység



Feltétel nélküli garancia

A vezérlődobozra és a cellára, bármi okozta a meghibásodást.

MILYEN MEDENCÉHEZ HASZNÁLHATÓ?

1 BÁRMILYEN MEDENCÉHEZ HASZNÁLHATÓ



2 110 M³ MEDENCETÉRFOGATIG (TERMOSTÁLÁS, SZŰRÉS 8 ÓRA/NAP)



STANDARD TARTOZÉKOK



Cella telepítő csomag



Áramlás érzékelő telepítő csomag

MŰSZAKI ADATOK

MODELL	Ei ² Expert 10	Ei ² Expert 18	Ei ² Expert 25
Kezelt víz térfogata (termosztálás, szűrés: 8óra/nap)	40 m ³	70 m ³	110 m ³
Termelt klórmennyiség	10 g/h	18 g/h	25 g/h
Teljesítmény	60 W	100 W	140 W
Kezelőfelület	Többnyelvű, háttérvilágításos LCD kijelző		
Üzem mód	Nyári, Téli, "Boost"(100%), Csökkentett (zárt medencefedés, 10%)		
Óra/Időzítő	24h óra/2 időzítő		
Polaritás váltás	Igen: 3,5 vagy 7 h (gyári beállítás = 5h)		
Szükséges minimális sókoncentráció	4 g/L – 3,0g/L minimum		
Biztonsági funkciók	'Low salt' (kevés só) jelzés: a klórtermelés csökkentése az elektród védelmében. 'No flow' (nincs áramlás) jelzés: a klórtermelés leállítása a megfelelő üzemi körülmények helyreállításáig		
Cella pozíciója	Horizontális vagy vertikális		
Kompatibilis csővezet	DN50, DN63, 1½" (48 mm)		
Védettségi osztály	IPX5		
50Hz tápegység	220-240 VAC (tápkábel, fröccsöntött villásdugó)		

RENDELHETŐ TARTOZÉKOK



Lazítókulcs a zárógyűrűhöz



Fedél a téliesítéshez

A sósvizes klórozók **hatékony, automatikus** fertőtlenítési megoldások. **Kezelésük egyszerű, teljeskörű vízkezelést biztosítanak és minimális karbantartást igényelnek.**

2 ÉV
GARANCIA