



ZODIAC®
a better life®

SÓSVIZES KLÓROZÓ BERENDEZÉS



EGYSZERŰ
ÉS TARTÓS
MEGOLDÁS

Ei²

1 HOSSZÚ ÉLETTARTAM

Kategóriájának egyik leghosszabb élettartamú (7 500 üzemóra) klórozó berendezése, a kiváló minőségű titán elektródának köszönhetően.

Ti²²
TITAN
BELSŐ

2 TETSZŐLEGES HELYEN LÉVŐ VÍZFORGATÓ RENDSZERHEZ CSATLAKOZTATHATÓ

A kompakt cella és a vízhatlan (IPX5) burkolat miatt az Ei² klórozó berendezést bárhol, **zárt, vagy akár nedves helyen** is üzembe helyezheti.



EGYSZERŰ
TELEPÍTÉS

3 GYORS TELEPÍTÉS

Az Ei² csupán **10 perc** alatt bárhol telepíthető, a szabadalmaztatott "Quick Fix" rendszernek köszönhetően.



JELLEMZŐK



Nem igényel karbantartást

A polaritás váltásnak köszönhetően az elektródok öntisztítók.

STOP

Biztonsági funkciók

Automatikusan leáll, ha nincs áramlás a cellában



Vízhatlan

Vízhatlan (IPX5-védettségű) vezérlő egység



Feltétel nélküli garancia

A vezérlődobozra és a cellára, bármilyen okozta a meghibásodást.

MILYEN MEDENCÉHEZ HASZNÁLHATÓ?

1 BÁRMILYEN MEDENCÉHEZ HASZNÁLHATÓ



2 90 M³ MEDENCETÉRFOGATIG (TERMOZTÁLÁS, SZŰRÉS 8 ÓRA/NAP)



STANDARD TARTOZÉK



Cella telepítő csomag

MŰSZAKI ADATOK

MODELL	Ei ² 12	Ei ² 20
Kezelt víz térfogata (termosztálás, szűrés: 8óra/hap)	50m ³	90m ³
Termelt klórmennyiség	12 g/h	20 g/h
Teljesítmény	70 W	110 W
Kezelőfelület	LEDek	
Üzem mód	Normál	
Óra/Időzítő	Medenceszűrővel összekapcsoltan	
Polaritás váltás	Igen: 5 óránként	
Szükséges minimális sókoncentráció	4 g/L - 3.0g/L minimum	
Biztonsági funkciók	'Low salt' (kevés só) jelzés: a klórtermelés csökkentése az elektród védelmében. 'No flow' (nincs áramlás) jelzés: a klórtermelés leállítása a megfelelő üzemelési körülmények helyreállításáig	
Cella pozíciója	Horizontális vagy vertikális	
Kompatibilis csővezet	DN50, DN63, 1½" (48 mm)	
Védettségi osztály	IPX5	
50Hz tápegység	220-240 VAC (tápkábel, fröccsöntött villásdugó)	

RENDELHETŐ TARTOZÉKOK



Lazítókulcs a zárógyűrűhöz



Fedél a teliesítéshez

A sósvizes klórozók **hatékony automatikus** fertőtlenítési megoldások. **Kezelésük egyszerű**, teljesskörű vízkezelést biztosítanak és **minimális karbantartást igényelnek**.

2 ÉV
GARANCIA

